




Ecran Full HD



Vitre securit
4 mm



Étanchéité
certifiée IP65



Porte d'accès
sécurisée



Technologie
infrarouge



Piece d'inclinaison
14°



Enceinte 10 W RMS

CARACTÉRISTIQUES

TABLE TACTILE C1



AÉRATION

Grilles d'aération permettant
d'obtenir un flux d'air permanent
ce qui garantit une température
optimale de fonctionnement.

CONNECTIQUES INTERNES

- RJ45
- WIFI
- DVI
- VGA
- HDMI
- DISPLAY PORT
- USB 2.0 et 3.0

Ces connectiques sont situées à
l'intérieur du pied sur le PC.

CONFIGURATION INITIALE

- Intel core i7
- 8Go RAM
- DD 500 Go SATA
- Windows 10 Pro 64 bits
(upgrade possible)



OPTIONS

TABLE TACTILE C1

STICKAGE & COVERING

Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.



PEINTURE (Incluse)

Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix : Mat, Brillant ou Satiné.

INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une push line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass polie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.

Ecran 4K



Pièces d'inclinaisons
45° 80°



Technologie capacitive projetée
(techno smartphone)



Connectiques externes
(USB - HDMI - JACK 3,5 mm / etc)



Possibilité d'améliorer les performances graphiques



Option Roulettes disponible



Caisse de transport



DIMENSIONS

TABLE TACTILE C1



	32"	40"	46"	48"	55"	65"	75"
Height	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Width	90 cm	112 cm	125 cm	125 cm	145,4 cm	167 cm	189 cm
Depth	59,5 cm	73,6 cm	83 cm	83 cm	92,5 cm	105 cm	117 cm
Weight (Kg)	80 kg	100 kg	120 kg	140 kg	160 kg	180 kg	200 kg

